АМИ-ЭНЕРГО
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

Тел.: +7 (8332) 780-714
E-mail: ami-energo@mail.ru
Сайт: ami-energo.ru

Каталог продукции

Профессиональное оборудование для гидропневматической и гидрохимической промывки систем отопления, водоснабжения, а также автоматические станции дозирования реагентов.

Установка гидропневматическая «УГП-Микс»

Для гидропневматической промывки



Предназначена для гидропневматической промывки пульсирующей водо-воздушной смесью систем отопления зданий (после окончания отопительного периода и ремонтных работ), систем водоснабжения и теплых полов. Режим подачи воздуха задается переключателем: циклический (время подачи и паузы от 1 до 999 секунд) или постоянный.

Комплектация:

Пластиковый кейс

Модуль гидропневматического смесителя, модуль управления, блок питания 220/24 В, быстросъемные соединители (камлоки по воде, рапиды по воздуху).

Комплект шлангов

3 гидравлических шланга по 2 м (водоснабжение, оборудование, канализация) и 1 пневматический шланг 5 м для подключения к компрессору.

Требования к компрессору:

Типовое исполнение без переделки: ресивер от 24 л, расход воздуха от 200 л/мин, напряжение 220 В, мощность 1,2–1,5 кВт (или более производительный).

Давление сжатого воздуха на входе, не более	7,0 бар
Давление воды на входе, не более	6,0 бар
Максимальный расход воздуха через установку	1500 л/мин
Максимальный расход воды через установку	7,0 куб.м/ч
Диаметр присоединительной арматуры и шлангов	25 мм
Напряжение питания	220 В
Габаритные размеры (Д/Ш/В)	440 × 380 × 160 мм
Масса (без шлангов / с шлангами)	5,0 кг / 8,5 кг
Температура воды / окружающей среды	5...30 °C / 5...35 °C
Гарантийный срок	12 месяцев с даты продажи

Стоимость:

48 900 ₽ с НДС

Точную стоимость уточняйте у менеджеров

Декларация о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.PA09.B.91174/23

Установка для промывки «Дозафон-1»

Для химической промывки



Предназначена для гидрохимической циркуляционной промывки котлов и теплообменников растворами специальных реагентов (Антиржавин, Dixis Lux, СК-110А, Cillit, Detex и др.), имеющих сертификат (декларацию) о соответствии и содержащих ингибитор коррозии металлов. Эффективно удаляет загрязнения внутренних поверхностей теплообмена: соли жёсткости и окислы железа. Реверс потока производится переключением кранов с шарами из термостойкого пластика.

Комплектация:

Пластиковый бак

Емкостью 100 л для промывочного раствора с встроенным механическим фильтром.

Промывочный насос

Специализированный, номинальная мощность 0,9 кВт.

Дивертор

Система реверса потока для чередования «прямой» и «обратной» промывки.

Тележка и аксессуары

Усиленная тележка (нагрузка до 120 кг), шнур с УЗО, быстросъемные соединители (2 шт., 25 мм).

Вместимость бака установки	100 л
Максимальная подача насоса	11,0 куб.м/ч
Максимальный напор на выходе насоса	16,0 м
Максимальная температура раствора	60 °C
Напряжение питающей сети	220 В
Номинальная мощность насоса	0,9 кВт

Стоимость комплекта с тележкой:

139 800 ₽ с НДС

Точную стоимость уточняйте у менеджеров

Декларация о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.PA03.B.32984/24

Станции дозирования «Дозафон-3, 5, 7, 12, 20»

Автоматизация



Предназначены для автоматического ввода концентрированного раствора реагента или красителя в заданных дозах в трубопровод подпитки котельной с помощью дозирующего электромагнитного насоса. Подбор параметров и настройка производятся с панели дозирующего насоса после монтажа станции на месте эксплуатации.

Область применения:

- ✓ Дозирование красителей (уранин А, флуоресцеин, эозин и др.)
- ✓ Дозирование комплексонов (ОЭДФ, ИОМС, Эктоскейл, Акварезалт и пр.)
- ✓ Дозирование других жидкостей и растворов

Варианты исполнения:

Модель	Диаметр расходомера-счетчика (Dy)	Максимальный расход подпитки
Дозафон-3	15 мм	3 куб.м/ч
Дозафон-5	20 мм	5 куб.м/ч
Дозафон-7	25 мм	7 куб.м/ч
Дозафон-12	32 мм	12 куб.м/ч
Дозафон-20	40 мм	20 куб.м/ч

Производительность дозирующего насоса (справочно):

Давление в системе	Подача раствора
8 бар	5 л/ч
10 бар	3 л/ч

Стандартная комплектность поставки:

Насос и контроль

Дозирующий электромагнитный/мембранный насос, датчик уровня раствора в баке.

Учет и впрыск

Импульсный водосчетчик, клапан/инжектор для впрыска раствора в трубопровод.

Емкость и магистрали

Пластиковый бак 100 л, фильтр-клапан забора раствора, шланги забора/подачи.

Стоимость:

по запросу

Точную стоимость уточняйте у менеджеров

Декларация о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.PA06.B.88155/23

ООО «Ами-Энерго»

Производство и поставка профессионального оборудования для промывки и водоподготовки систем теплоснабжения и водоснабжения.

Информация

Вся продукция сертифицирована и имеет декларации о соответствии ЕАЭС.
Гарантийное и постгарантийное обслуживание.
Техническая поддержка и подбор оборудования под ваши задачи.

Контакты

+7 (8332) 780-714
ami-energo@mail.ru
www.ami-energo.ru

© 2026 ООО «Ами-Энерго». Все права защищены. Каталог носит информационный характер и не является публичной офертой.