АМИ-ЭНЕРГО
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

Тел.: +7 (8332) 780-714
E-mail: ami-energo@mail.ru
Сайт: ami-energo.ru

Информационный буклет

Установка для промывки «Дозафон-1» для профессиональной гидрохимической очистки теплообменного оборудования

Установка для промывки «Дозафон-1»

Для химической промывки



Установка «Дозафон-1» предназначена для гидрохимической циркуляционной промывки котлов и теплообменников растворами специальных реагентов (Антиржавин, Dixis Lux, СК-110А, Cillit, Detex и пр.), имеющих сертификат (декларацию) о соответствии для применения по указанному назначению и содержащих в своем составе ингибитор коррозии металлов.

Эффективность применения

- ✓ Удаление загрязнений внутренних поверхностей теплообмена различными отложениями;

- ✓ Эффективная очистка от солей жёсткости и окислов железа;
- ✓ Циркуляция моющего раствора по замкнутому контуру без потерь реагента.

Принцип работы

При промывке моющий раствор циркулирует по замкнутому контуру: из бака установки через насос и переключатель направления потока — в промываемое оборудование, далее обратно в бак установки.

Выходящие сверху слева и справа патрубки с быстросъемными соединителями предназначены для подключения установки шлангами к входу и выходу промываемого оборудования. Реверс потока (изменение направления промывки с прямого на обратное) производится переключением кранов с шарами из пластика. В установке использован специализированный промывочный насос.

Технические характеристики

Вместимость бака установки	100 л
Максимальная подача насоса	11,0 куб.м/ч
Максимальный напор на выходе насоса	16,0 м
Максимальная температура раствора	60 °C
Напряжение питающей сети	220 В
Номинальная мощность насоса	0,9 кВт

Комплектность поставки

Пластиковый бак

Емкостью 100 л для промывочного раствора со встроенным механическим фильтром.

Промывочный насос

Специализированный насос для работы с химическими реагентами.

Дивертор

Система реверса потока для чередования «прямой» и «обратной» промывки.

Тележка и аксессуары

Усиленная тележка (с нагрузкой до 120 кг), шнур с УЗО, быстросъемные соединители (2 шт.) с шланговыми патрубками 25 мм.

Стоимость комплекта с тележкой:

139 800 ₽ с НДС

Точную стоимость и условия поставки уточняйте у менеджеров

Декларация о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.PA03.B.32984/24
Производство: ООО «Ами-энерго», Россия, 610025, г. Киров, ул. Мостовицкая, д. 1, корп. 1
Тел.: +7 (8332) 780-714 | E-mail: ami-energo@mail.ru | Сайт: www.ami-energo.ru

ООО «Ами-Энерго»

Производство и поставка профессионального оборудования для промывки и водоподготовки.

Гарантии

Вся продукция сертифицирована и имеет декларации о соответствии ЕАЭС. Гарантийное и постгарантийное обслуживание.

Контакты

+7 (8332) 780-714
ami-energo@mail.ru
www.ami-energo.ru

© 2026 ООО «Ами-Энерго». Все права защищены. Буклет носит информационный характер и не является публичной офертой.